

Betriebsanleitung

MAXIPOOL



Filtersteuerung

ACHTUNG: vor der Installation bitte lesen

FUNKTION

Das MAXIPOOL ist eine Filtersteuerung für eine Einphasen-Filterpumpe (230V). Die Filterpumpe wird von der Zeitschaltuhr geschaltet, wenn der Wippschalter auf **AUTO** steht. Wenn der Schalter auf **AUS** steht, bleibt die Pumpe ausgeschaltet, auf **HAND** bleibt sie dauernd eingeschaltet. Die 10AT **Schmelzsicherung** schützt die Pumpe vor Kurzschluß. Die **NETZ**-Lampe leuchtet immer, wenn das MAXIPOOL Spannung erhält. Die **PUMPE**-Lampe leuchtet, wenn die Pumpe läuft.

Die Zeit der **Schaltuhr stellen** Sie, indem Sie einfach so lange den Innenteil der Scheibe (der Strich ist der Minutenzeiger) im Uhrzeigersinn drehen, bis der Pfeil unten auf die richtige Zeit zeigt. Die **Schaltzeit stellen** Sie, indem Sie Marker hineindrücken (ein) oder wieder herausziehen (aus). Jeder Marker ist für ½ Stunde zuständig.

Das Spritzwasserfeste Gehäuse aus UV-beständigem glasfaserverstärkten Polikarbonat schützt das MAXIPOOL optimal vor Umwelteinflüssen. Alle Bauteile entsprechen hohen Qualitätsanforderungen. Im Inneren sind auch Anschlüsse für einen (Sonnen)Heizungsregler.

INSTALLATION

1. GERÄT MONTIEREN

Befestigen Sie das MAXIPOOL an einer Wand: Öffnen Sie den Klarsichtdeckel indem Sie die beiden Rändelschrauben lösen. Befestigen Sie das MAXIPOOL mit 4 Schrauben (Abstand 115 x 115mm).

Elektrische Installation: Das Gerät arbeitet mit Netzspannung! Die elektrische Installation darf ausschließlich unter Beachtung aller zuständigen Vorschriften und Normen durch einen konzessionierten **Elektrofachmann** durchgeführt werden. Die Stromversorgung muß über einen allpoligen Schalter mit mindestens 3mm Kontaktweite erfolgen. Das Gerät muß immer mit allen Schrauben geschlossen und fix montiert sein. Alle leitenden brühbaren Teile müssen geerdet sein (Pumpen-, Ventilgehäuse, die Temperaturfühler). Die Pausch GmbH (wir) behält sich das Recht auf technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Betriebsanleitung entstehen. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Rechte vorbehalten. Copyright 1990...1999 c Pausch GmbH. Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien: 73/23/EWG, 89/336/EWG. Die Konformität wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

2. GERÄT ÖFFNEN

Öffnen Sie den Klarsichtdeckel und entfernen Sie die 4 Kunststoffschrauben. Sie können das gesamte Gerät aus dem Gehäuse nehmen. Auf der Rückseite sehen Sie die Schraubklemmen.

3. ANSCHLUß

Schließen Sie die **Netzversorgung** an den Klemmen "Netz-N-L-1" an. Diese Klemmen sind doppelt vorhanden um die Netzspannung leicht zu einem anderen Gerät weiterzuschleifen.

Die **Filterpumpe** schließen Sie an den Klemmen "Pumpe-j-Ls-N" an.

Den potentialfreien Schließer-Relaiskontakt eines (**Solar**)**Heizungsreglers** (zB unser DIGISOL, SOLAX, DIGIFAT oder CTK) schließen Sie an der Klemme "ExtEin-" an.

Überprüfen Sie die Installation nochmal genau und bringen Sie wieder die 4 Kunststoffschrauben an. Beachten Sie besonders, daß die Erde (⊥) Überall angeschlossen wurde und kein Kurzschluß vorliegt.