

ÜBERSICHT SCHWIMMBADSTEUERUNGEN

Unsere hoch qualitativen Poolsteuerungen **made in AUSTRIA** bieten viele intelligente Funktionen, sind leicht zu bedienen und zu installieren. Modernste Elektronik erfordert nurmehr einen Bruchteil von Bauteilen. Je weniger Teile, desto zuverlässiger und günstiger sind die Produkte!

Welches Produkt passt am besten?

► Bei einem sehr gut ausgestatteten Schwimmbecken mit automatischer Rückspülung, Heizung(en) und Überlaufkante ist unser Alleskönner **ALLPOOL** die beste Wahl. Er spart Ihnen Zeit und Geld. Der Installationsaufwand ist deutlich geringer, als bei diskreten Steuerungen. Sie können zahlreiche spezielle Anforderungen leicht umsetzen.

► Bei einer Anlage mit automatischer Rückspülung ist unser **PSM04all** bestens geeignet. Und Sie zahlen nur, was Sie tatsächlich benötigen.

► Bei einer Anlage mit Solar- und/oder konventioneller Heizung verwenden Sie das **DPOOL**. Wenn Sie zusätzlich die Anlage fernwarten wollen oder eine SMS bei Fehlern empfangen wollen, empfiehlt sich das **PSM03all**.

► Verwenden Sie das **EASYPPOOL**, wenn Sie entweder eine Solar- oder konventionellen Heizung haben, eine potentialfreie Dosierfreigabe, Klemmen für Zonenventil und ZLT benötigen und der Montageort feucht ist.

► Wenn Sie noch keine Heizung haben und flexibel bleiben wollen, ist die modulare Steuerung **PSM02** eine gute Wahl.

► Wenn Sie eine Solarheizung haben, verwenden Sie das **SOLPOOL**. Bei einer konventionellen Heizung ist das **CALPOOL** passend. Ist keine Heizung vorhanden ist das **XPOOL** eine preisgünstige Wahl.

Alle PAUSCH-Steuerungen bieten Klemmen zum Anschließen einer externen Schwallwassersteuerung, Rückspülautomat, Trockenlaufschutz usw. Alle Steuerungen sind für 230V und dreiphasige 400V Filterpumpen verwendbar. Das PSM02, SOLPOOL, CALPOOL und XPOOL gibt es auch als preisgünstigere 230V Version ohne Motorschutz für einphasige Filterpumpen.

Bei allen Steuerungen kann eingestellt werden, ob die Heizung nur zusammen mit der Filterpumpe einschalten darf, und ob die Filterpumpe durch die Heizung mit eingeschaltet werden soll. Alle Steuerungen besitzen einen Restwärmenachlauf und HeizEin-Schutz. Die Geräte mit Textanzeige bieten einen vereinfachten Bedienmodus für den Endkunden. Alle heiklen Einstellungen sind mittels Passwort geschützt. Die Bedienung ist intuitiv, einfach und bequem. Mit der Infotaste sehen Sie jederzeit, was das Gerät macht, inklusive der **Begründung**. Einstellungsprobleme lösen Sie sofort.

Eigenschaften	Produkte	ALLPOOL	PSM04all	PSM03all	DPOOL	EASYPPOOL	PSM02	SOLPOOL	CALPOOL	XPOOL
		Filterpumpe: 230V 400V	● ● 6	● ● 6	● ● 6	● ● 6	● ● 6	●-230 ●-400	●-230 ●-400	●-230 ●-400
Rückspülautomatik	● 1	● 2	-	-	-	-	-	-	-	
Schwimmbad+Whirlpoolbetrieb	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
konventioneller Heizungsregler	●	● 3	●	●	●	● 4	-	●	-	
Solarregler Rückkühlung	● ●	● ● 3	● ●	● ●	● ● 6	● ● 4	● -	- -	- -	
Niveauregler für Skimmer	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
Niveauregler f. Überlaufbehälter	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fernwartung SMS-Alarm	● ● 6	● ● 6	● ● 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Motorsch.A AutoJust. AuReset	0.4..7.5 ● ●	0.4..7.5 ● ●	0.4..7.5 ● ●	0.4..7.5 ● ●	0.4..7.5 ● ●	0.4..7.5 ● ●	0.4..7.5 ● ●	0.4..7.5 ● ●	0.4..7.5 ● ●	
TrockenSch: Elektroni. Sonden	● ●	- -	- -	● -	- -	- -	- -	- -	- -	
Bedienfehlerschutz Easymode	● ●	● ●	● ●	● ●	● -	● -	● -	● -	● -	
auto Ferienbetrieb ExtEingang	● ●	- -	- -	● -	- -	- -	- -	- -	- -	
°C – dynamische Filterzeiten	●	-	-	●	-	-	-	-	-	
Nachtstromnutzung	●	-	-	●	-	-	-	-	-	
Regenwasserernutzung f. Rücksp.	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
Anzahl Schaltuhren Gangres.	5+2 10 Jahre	1+1 10 Jahre	1 10 Jahre	4 10 Jahre	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	
Speicher pro Uhr Wochenprg.	9 ●	9 ●	9 ●	9 ●	alle 15 Min -	alle 15 Min -	alle 15 Min -	alle 15 Min -	alle 15 Min -	
Statistik: BetrStd EreigZ kWh	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● - -	● - -	● - -	● - -	● - -	
Wasserfest Klarsichtdeckel	● ●	● ●	● ●	● -	● ●	● ●	- -	- -	- -	
Anschluss für Fernbedienteil	●	●	●	-	-	-	-	-	-	
Dosierfreigabe: 230V PotFrei	- ●	- ●	- ● 5	- ● 5	- ●	● -	● -	● -	● -	
Filter Extern: Ein- Ausschaltung	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	
Universal: Ausgänge Eingänge	1..5 1	- 1	1 1	0..3 -	- -	- -	- -	- -	- -	
Lieferumfang FA FT TH30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(Modul)	● ● ●	- ● ●	- - -	
PAUSCH-Artikelnummer	10ALLPOOL	10PSM04	10PSM03	10DPOOL	10EASYPPOOL	10PSM02-230 10PSM02-400	10SOLPOOL-230 10SOLPOOL-400	10CALPOOL-230 10CALPOOL-400	10XPOOL-230 10XPOOL-400	
Preis in Euro exkl. Ust.										

Anmerk.

- 1 ... Auch für Mehrschichtfilter mit Gebläse und extra Rückspülpumpe und Kolbenventile mit RUCKKOLB.
- 2 ... Steuert auch Kolbenventile direkt ohne RUCKKOLB an.
- 3 ... Mittels elektronischen Schlüssel freischaltbar. Sie zahlen also nur die Funktionen, die Sie benötigen.
- 4 ... Mittels Modul (SOLAX, DIGISOL, CTK, DIGIFAT, KOMBISOL).
- 5 ... Maximal belastbar mit 60V und 200mA. Nicht zum Schalten von Netzspannung geeignet.

- 6 ... Beides ist nicht gleichzeitig nutzbar.